



technische gegevens

Aansluitspanning	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW
Zekering / Netaansluiting	3 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	2 x 16 A
Zekering / Netaansluiting	1 x 32 A
Afmetingen (b x d x h)	760 x 515 x 199 mm
Oppervlaktmateriaal	SCHOTT CERAN®
Gebruiksduur	max. 150 h / 1 jaar
Vermogensniveaus	1 - 9, P
Kookzone achteraan afmetingen	Ø 175 mm
Kookzone vooraan afmetingen	Ø 210 mm
Kookzone vooraan vermogen	2300 W
Kookzone achteraan vermogen	1400 W
Kookzone vooraan powerniveau	3000 W
Kookzone achteraan powerniveau	2100 W
Filtermedium	Actieve kool met ionenwisselaar
Materiaal	Filterpaneel met fijnfilter

Productbeschrijving

- Intuïtieve sControl-bediening
- eSwap
- Effectieve geurbestrijding
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- geïntegreerde vetopvangbak
- extra groot kookoppervlak 4 24
- maximale opbergruimte
- automatische regeling van de afzuiging
- Demomodus

Leveringsomvang

- Inductiekookveld met ingebouwde kookveldafzuiging - recirculatie PURU
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- actieve-koolfilter
- bedienings- en montagehandleiding
- boorsjabloon
- Montageklemmen
- Afdichtingsband
- Vulplaatjesset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoebehoren voor netaansluiting
- Glaskeramische schraper

Toebehoren

- Actieve-koolfilter PUAKF
- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Instroomsproeier zwart PUED
- Instroomsproeier roségoud PUEDG
- Instroomsproeier rood PUEDR
- Instroomsproeier jadegroen PUEDJ
- Instroomsproeier oranje PUEDO
- Instroomsproeier blauw PUEDB
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR760
- Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA

product- en ontwerpaanwijzingen

- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Telescopisch uittrekbare luchtreinigingsbox (uittrekbaar tot 80 mm) voor aansluiting op achterwand corpus
- Bij extra diepe onderkasten onder het kookveld kan het telescopische uittreksysteem van de luchtreinigingsbox met 105 mm worden verlengd via het extra telescopische uittreksysteem PULBTA (verkrijgbaar als toebehoren)
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het BORA Pure kookveldafzuigingsysteem kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Niet compatibel met BORA Universele motoren