



technische gegevens

Aansluitspanning meefasig	380 - 415 V 2N / 3N
Aansluitspanning eenfasig	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)
Zekering / netaansluiting driefasig	3 x 16 A (standaard aansluiting)
Zekering / netaansluiting tweefasig	2 x 16 A
Zekering / netaansluiting eenfasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Afmetingen (b x d x h)	830 x 515 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	23,0 kg
Oppervlaktmateriaal	Glaskeramik
Vermogensniveaus kookveldafzuiging	1 - 9, P
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Grootte kookzone vooraan	230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan	2100 W
Vermogen kookzone achteraan	2100 W
Vermogen Powerniveau kookzone vooraan	3000 W
Vermogen Powerniveau kookzone achteraan	3000 W

Productbeschrijving

- Intuïtieve sControl-bediening
- uiterst stil
- eenvoudige reiniging
- zeer grote oppervlakte-inductiekookzones
- minimalistisch design
- variabele warmhoudfunctie
- maximale opbergruimte
- compacte afmetingen
- geïntegreerde vetopvangbak
- Demomodus

Leveringsomvang

- Oppervlakte-inductiekookveld van glaskeramik met ingebouwde kookveldafzuiging - Luchtafvoer PUXA
- Instroomsproeier
- roestvrijstalen vetfilter
- bedienings- en montagehandleiding
- Montageklemmen
- Afdichtingsband
- Vulplaatjesset
- Behuizingskap netaansluiting
- Montagetoehoren voor netaansluiting
- Glaskeramische schraper

Toebehoren

- Roestvrijstalen vetfilter PUEF
- Instroomsproeier PUXED
- Tape UDB25
- Kookveldframe BKR830
- Home In-module PUHIM
- Luchtreinigingsbox PULB
- Luchtreinigingsbox telescopische uittrek PULBTA

product- en ontwerp-aanwijzingen

- Verbindingskabel moet door de klant worden voorzien
- Contactdoos vooraan
- Het kanaalsysteem BORA Ecotube is optimaal op de BORA kookveldafzuigingen afgestemd en garandeert een foutloze werking en de allerbeste prestaties
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Montagewijze: vlakbouw of opzetelement
- De laden of legborden in de onderkast moeten voor onderhouds- en reinigingswerken kunnen worden verwijderd
- Opgelet: bij inductiekookvelden moet voor inductie geschikt kookgerei worden gebruikt
- Het BORA X Pure kookveldafzuigingsysteem kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Niet compatibel met BORA Universele motoren